

EFFETTO[®]

SCHEDA TECNICA

GLI ORI

CARATTERISTICHE:

Finitura a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente pigmenti perlescenti a struttura lamellare stabili in acqua e microsferi.

Il segreto del fascino dell'effetto perlescente risiede nella speciale struttura dei pigmenti, composti da piastrine di mica e strati semitrasparenti consecutivi di ossidi di metallo.

Insieme alla riflessione e alla diffrazione della luce, gli ossidi di metallo e le loro svariate combinazioni creano una gamma praticamente infinita di effetti visivi.

Il prodotto e' semilucido,duro, granuloso al tatto ,resistente alla luce e dotato di ottima adesione applicato direttamente su muro, legno, su fondi a base acqua e solvente.

Il particolare processo di filmazione permette alla pellicola di raggiungere rapidamente insolubilita' in acqua.

IMPIEGHI:

Essendo atossico e inodore e' particolarmente indicato per uffici,locali pubblici , appartamenti di prestigio , hall di hotel ,ed ambienti dove non e' possibile avere una buona aerazione.

Viene utilizzato con successo per la verniciatura di pareti, mobili , serramenti , oggetti di design e pavimentazioni artistiche successivamente ricoperte con resina a spessore x colata.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Natura del legante:	resina acrilica modificata in dispersione acquosa
Stato fisico:	fluido tixotropico
Residuo secco:	43% +/- 1 in peso
Peso specifico:	1.050 – 1.100 gr/lit
Secco al tatto:	2 ore circa a 20 °c
Duro in profondita':	24 ore circa a 20° c

Temperature inferiori ed umidita' elevate ambientali aumentano i tempi d'essiccazione.

MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Prodotto da applicare a pennello, o guanto.

Prodotto pronto all'uso.

Pulire gli attrezzi con acqua.

Temperatura minima di applicazione 10 °c.

EFFETTO[®]

RESA:

I consumi variano in base al tipo di lavorazione :considerare una resa da 8 a 10 mq/ lt

CONFEZIONI DI VENDITA:

Disponibile in confezioni da 0,750 2,5 lt

.....

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

I consigli circa le modalita' d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilita' sul risultato finale delle lavorazioni.

Non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilita' di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneita' relativamente all' uso previsto.

Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato secondo le norme vigenti di igiene e sicurezza.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza.

EFFETTO II s.r.l. via S.Pelo 2/2a 74023 Grottaglie (TA) ITALY Tel.0995611906

<http://www.effetto.eu> <mailto:info@effetto.eu>